



JULDERC
USA LLC

CATÁLOGO

TRABAJO EN ALTURAS



Specialist



JULDERC
USA LLC

www.judercusa.com





ARNÉS DIELECTRICO

ANSI/ASSP Z359.11-2021

Arnés fabricado en reata de poliéster y argollas metálicas recubiertas en polímero, resisten descargas eléctricas hasta de 14kV.



DIELECTRICO



Ref:PAH-DLP-P2

Arnés de cuerpo entero dieléctrico tipo H de 4 argollas con faja.

Ref:PAH-DL-P0

Arnés de cuerpo entero dieléctrico tipo H con 3 argollas.



Ref:PAH-DLPC-P3

Arnés de cuerpo entero dieléctrico tipo H con 6 argollas, faja acolchada y piernas

Ref:PAX-DLF-P0

Arnés de cuerpo entero dieléctrico tipo X de 4 argollas en acero recubiertas.



Ref:PAX-DLF-P2

Arnés de cuerpo entero dieléctrico tipo X de 4 argollas con faja acolchada.

Ref:PAY-DPLF-P3

Arnés dieléctrico tipo Y de 5 argollas con faja acolchada y piernas acolchadas



Nuevo

Ref:PAY-DPLFC-P4

Arnés dieléctrico tipo rescate modelo en Y de 7 argollas con faja, piernas y hombreras acolchadas.

ARNÉS IGNÍFUGOS

ANSI/ASSP Z359.11-2021

Arnés con reata ignífuga con piezas metálicas en acero y reata en cumplimiento con la norma ASTM F887 (40cal/cm).

Ref:PAX-LF-K0

Arnés ignífugo tipo X de 4 argollas para trabajos de soldadura.



Nuevo

Ref:PAH-LP-K0

Arnés de cuerpo entero tipo H con 4 argollas, ideal para trabajos de corte y zonas de alta temperatura.

ARNÉS ARCFLASH

ANSI/ASSP Z359.11-2021

Arnés con reata ignífuga con piezas recubiertas resistentes a descargas eléctricas hasta 14 kV y reata en cumplimiento con la norma ASTM F887 (40cal/cm)

Ref:PAH-DLP-K2

Arnés de seguridad certificado tipo H con faja, posee 4 argollas, recubiertas en polímero de alta resistencia.



Nuevo

Ref:PAX-DLF-K0

Arnés ignífugo tipo X de 4 argollas, ideal para trabajos en zonas de alta temperatura.

ARNÉS RECUBIERTO

ANSI/ASSP Z359.11-2021

Arnés en reata de poliéster con piezas metálicas recubiertas con polímero que evita la oxidación.



RECUBIERTO

Ref:PAX-RLF-P0

Arnés de cuerpo entero tipo X de 4 argollas, soporta ambientes corrosivos.



Ref:PAX-RLF-P2

Arnés de cuerpo entero tipo X de 4 argollas y con faja, acolchada, ideal para soportar ambientes corrosivos.



Ref:PAH-RLF-P0

Arnés de cuerpo completo tipo H de 4 argollas ideal para soportar ambientes corrosivos.





ARNÉS DE SEGURIDAD

ANSI/ASSP Z359.11-2021



SEGURIDAD

Ref:PAR-PLF-P3

Arnés de cuerpo entero tipo rescate, modelo en Y de 5 argollas con faja lumbar. Ideal para actividades complejas.



Ref:PAR-PLFC-P4

Arnés de cuerpo entero tipo rescate, modelo en Y de 7 argollas con faja lumbar. Ideal para actividades complejas.

ESLINGAS DIELECTRICAS

DE ABSORCIÓN DE ENERGÍA.

NTC 2037-2010

Eslingas con reata de poliéster de alta tenacidad y ganchos metálicos con recubrimiento y resistencia a descargas eléctricas hasta 9 kV, de 90cm y 180 cm.



DIELECTRICO



Ref:GED-DSRP-1F

Eslinga en reata con 2 ganchos de 21 mm de apertura.

Ref:GED-DSRP-2F

Eslinga en reata con ganchos dieléctricos combinados de 55 mm y 21 mm de apertura.



Ref:GED-DYRP-2F

Eslinga con 2 ganchos dieléctricos de 55 mm y 1 de 21 mm.



Graduables

Nuevo

Ref:GED-DSRP-1G

Eslinga en reata de 25 mm de ancho con 2 ganchos pequeños de longitud graduable de 21 mm.



Nuevo

Ref:GED-DYRP-2G

Eslinga en Y con 2 ganchos grandes doble seguro de 55 mm de apertura con un extremo y 1 gancho pequeño de 21 mm.



Nuevo

Ref:GED-DSRP-2G

Eslinga en reata con 2 ganchos dieléctricos de 55 mm y 21 mm de apertura.



ESLINGAS DIELECTRICAS

Posicionamiento y Restricción

EN 354:2010

Eslingas con reata de poliéster de alta tenacidad y ganchos metálicos con recubrimiento y resistencia a descargas eléctricas hasta 9 kV, de 90 cm y 180 cm.



Ref:GED-DSRP-2F

Eslinga en reata con ganchos dieléctricos de 55 mm en un extremo y de 21 mm de apertura en el otro extremo.

Ref:GED-DSRP-1F

Eslinga en reata con ganchos dieléctricos de doble seguro de 21 mm de apertura.



Ref:GED-DYRP-2F

Eslinga con ganchos dieléctricos de 55 mm en los extremos y 21 mm en el centro.



Graduables

Nuevo

Ref:GED-DSRP-1G

Eslinga elaborada en reata con 2 ganchos de 21 mm de apertura y de longitud graduable.



Nuevo

Ref:GED-DYRP-2G

Eslinga en Y elaborada en reata de 25 mm con dos ganchos dieléctricos.



IGNÍFUGOS

ESLINGAS ARCFLASH

Detención de Caídas

NTC 2037 - 2010

Eslingas fabricadas en reata de poliamida de 45 mm de ancho y reata en cumplimiento con la norma ASTM F887 (40cal/cm).

Nuevo

Ref:PED-DSRK-2G

Eslinga de detención de caídas elaborada en reata de poliamida y longitud graduable.



Nuevo

Ref:PED-DYRK-2G

Eslinga de detención de caídas en Y con ganchos de 55 mm en los extremos y 21 mm en el centro. Longitud graduable.



Ref:PED-DYRK-2F

Eslinga detención de caídas fabricada en reata e hilo de poliamida con ganchos de 55 mm en los extremos y 21 mm en el centro.



ESLINGAS ARCFLASH

Posicionamiento y Restricción

EN 354:2010



Ref:PEP-DSRK-1F

Eslinga de un brazo de posicionamiento y restricción con ganchos dieléctricos de 21 mm de apertura.

Nuevo

Ref:PEP-DSRK-1G

Eslinga de posicionamiento y restricción elaborada en reata con 2 ganchos dieléctricos de 21 mm de apertura y longitud graduable.





Eslingas Ignífugas Detención de caídas

ANSI/ASSP Z359.13 - 2013



Nuevo

Ref: PED-SRK-2G

Eslinga de detención de caídas con ganchos de 2 1/2" y 3/4" de apertura y longitud graduable.

Nuevo

Ref: PED-YRK-2G

Eslinga de detención de caídas en Y con ganchos metálicos de 2 1/2" y 3/4" y longitud graduable.



Posicionamiento y Restricción ignífugas

ANSI/ASSP Z359.3-2019

Nuevo

Ref: PEP-SRK-1G

Eslinga de posicionamiento y restricción elaborada en reata con 2 ganchos metálicos de 3/4" y longitud graduable.



Ref: PEP-SRK-1F

Eslinga fabricada en reata e hilo de Polyaramide con ganchos de 3/4" de apertura



Cable de Acero Detención de caídas

ANSI/ASSP Z359.13.2013

Ref: PED-SCA-1F

Eslinga fabricada en acero galvanizado de 1/4" y recubrimiento en PVC con ganchos en acero de 3/4" de apertura.



Ref: PED-SCA-2F

Eslinga fabricada en acero galvanizado de 1/4" y recubrimiento de PVC, ganchos de 3/4" y 2 1/2" ganchos de apertura.



Ref: PED-YCA-2F

Eslinga en Y en cable de acero galvanizado 1/4" y recubrimiento de PVC con ganchos de 3/4" y 2 1/2" de apertura.



Posicionamiento y Restricción

ANSI/ASSP Z359.3-2019



Ref: PEP-SCA-2F

Eslinga de posicionamiento en cable de acero galvanizado de 1/4" y recubierto en PVC transparente con un gancho grande en un extremo y uno pequeño en el otro.

Ref: PEP-SCA-1F

Eslinga de posicionamiento en cable de acero galvanizado de 1/4" de recubrimiento en PVC con ganchos pequeños en los extremos.



ANCLAJES DIELECTRICOS

ANSI/ASSP Z359.18 - 2017

Fabricado en reata de poliéster de 45 mm con argollas recubiertas en polímero con resistencia eléctrica hasta 14kV.



DIELECTRICO

Ref: PAN-DRP-2D

Anclaje en reata de 2 argollas, este anclaje permite envolver la estructura a la cual se desea generar el amarre.



Ref: PAN-D2R-0

Anclaje reforzado, 1 argolla auto amarre. Para abrazar superficies horizontales y verticales.



Ref: PAN-DRP-0

Anclaje de 1 argolla recubierta tipo corbata, para abrazar superficies verticales y horizontales.





PAN-RRP-1MDG

Anclaje portátil de 1 argolla tipo corbata graduable, es ideal para abrazar superficies horizontales y verticales.



PAN-SRP-2MDG

Anclaje portátil envolvente para estructuras horizontales y cuenta con dos argollas dieléctricas y sistema de longitud graduable.

ANCLAJES RECUBIERTOS

ANSI/ASSP Z359.18 - 2017



RECUBIERTO

PAN-RRP-1MRF

Anclaje portátil de una argolla recubierta con polímero de alta resistencia para abrazar superficies horizontales.



PAN-SRP-2MRF

Anclaje portátil para abrazar superficies horizontales de manera envolvente elaborado en reata poliéster.



PAN-SRP-1MRF

Anclaje portátil de una argolla recubierta con polímero de alta resistencia, fabricado en poliéster de 45 mm de ancho.



ANCLAJES IGNÍFUGOS

ANSI/ASSP Z359.18 - 2017

Ref: PAN-SRK-2MDF

Anclaje portátil de longitud fija, elaborado en reata de poliamida en fibra de 45 mm de ancho.



Ref: PAN-RRK-1MDG

Anclaje portátil de auto amarre graduable. Para abrazar superficies horizontales y verticales.



Línea de Vida Vertical

NTC 2037 - 2010

Línea de vida vertical portátil con gancho dieléctrico y resistencia hasta 9kV con contra peso.



Ref: ELV-CP2

Línea de vida vertical en cuerda poliéster de 13-16 mm.

Cuerda 100% de poliéster semi-estática tipo kermantle con alma trensada.

(16mm)

Ref:50-30



(14mm)

Ref:50-31



(13mm)

Ref:50-32



CASCO TIPO II

ANSI/ISEA Z89.1 - 2014 (R 2019)



Nuevo



Ref: CA-P-D31

Casco de seguridad dieléctrico tipo II clase E,G, con 4 puntos de conexión para barboqueo y espuma de poliestireno.



Colores Disponibles



CASCO DE RESCATE



Nuevo



Ref: CA-G-D30

Casco de seguridad dieléctrico, tipo I, clase E,G, con barboqueo de 4 puntos de conexión.



Colores Disponibles



Protector de Cuerda

Nuevo

Ref: PC-LP-01

Fabricado en PVC, cierre de velcro y cordón de sujeción para posicionarlo en la cuerda.



ACCESORIO PARA T.S.A.

Nuevo

Ref: PP-DYRP-1

Percha dieléctrica para realizar actividades de suspensión para trabajo de alturas en espacios confinados.





JULDERC
USA LLC



**Visita Nuestra página
Web**



En E.P.I. contamos con el primer laboratorio en el sur-occidente colombiano para realizar pruebas de calidad a los equipos de Trabajo Seguro en Alturas y Cascos de Protección Personal.

Realizamos las diferentes pruebas de certificación de los productos de acuerdo a los requerimientos de las normas nacionales e internacionales ANSI, NTC y EN.

PRODUCTOS CERTIFICADOS CON LAS NORMAS:

- | | | | |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|---|
| ● Cascos de seguridad: | ANSI/ISEA Z89.1-2014 (R 2019) | ● Eslingas de absorción de energía: | ANSI/ASSP Z359.13-2013
NTC 2037 - 2010 |
| ● Arnéses de cuerpo entero: | ANSI/ASSP Z359.11-2021 | ● Eslingas de posicionamiento: | ANSI/ASSP Z359.3-2019
EN 354:2010 |
| ● Andajes: | ANSI/ASSP Z359.18-2017 | ● Líneas de vida vertical: | ANSI/ASSP Z359.15-2014
NTC 2037 - 2010 |



DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



www.juldercusa.com
@julderc.usa

+1 (321) 333 0144
contacto@julderc.com

Florida / United States